



Гарантия на покрытие Protor Цветовые комбинации и порядок работы

04-12

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац
Телефон: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Наши инструкции основываются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным советчиком для покупателя/пользователя, однако их необходимо индивидуально согласовывать с областью применения и условиями нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя ответственность за пригодность и использование поставляемого продукта, поэтому для проверки пригодности продукта рекомендуется производить образец. В остальном действуют наши Общие условия продажи. С этим изданием все предыдущие описания теряют свою действительность. Изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и наличной степени блеска оговорены.

Введение:

Компания ADLER предоставляет долгосрочную гарантию на покрытие наружных дверей продуктами системы Aquawood Protor-Base и - Protor-Finish D (кроющее) и L (лессирующее), при соблюдении определенных условий. Срок гарантии (срок действия гарантии) составляет 12 лет на лессирующее покрытие и 15 лет на кроющее покрытие.

Также смотрите подробную информацию в долгосрочной гарантии Falter Aquawood Protor для покрытий наружных дверей.

Относительно возможных оттенков действуют следующие критерии:

Лессирующее покрытие на древесине хвойных пород

1x Aquawood TIG E или HighRes FJ – нанесение кистью, распылением или обливом
2x Aquawood Protor-Base – бесцветное, нанесение распылением
1x Aquawood Protor Finish L – (база W40 или W45), нанесение распылением

Цвета Aquawood TIG: стандартные цвета: светлые, средние и темные. См. также актуальные цветовые карты ADLER.

Цвета Aquawood Protor Finish L (база W40 или W45): стандартные оттенки Aquawood DSL согласно актуальным картам цветов ADLER, натуральный светлый (Naturale Hell) и натуральный темный (Naturale Dunkel). Другие цвета возможны для применения только после измерения ультрафиолетовой проницаемости и письменного заключения от компании ADLER.

Лессирующее покрытие на древесине лиственных пород

1x Aquawood TIG U или HighRes U – нанесение кистью, распылением или обливом
2x Aquawood Protor-Base – бесцветное, нанесение распылением
1x Aquawood Protor Finish L – (база W40 или W45), нанесение распылением

Цвета Aquawood TIG: Стандартные средний и темный оттенки. См. также актуальные цветовые карты ADLER.

Цвета Aquawood Protor Finish L (база W40 или W45): стандартные оттенки Aquawood DSL согласно актуальным картам цветов ADLER, натуральный светлый (Naturale Hell) и натуральный темный (Naturale Dunkel). Другие цвета возможны для применения только после измерения ультрафиолетовой проницаемости и письменного заключения от компании ADLER.

Кроющее покрытие на древесину хвойных и лиственных пород

1x Aquawood TIG белый или HighRes белый – нанесение кистью, распылением или обливом
2x Aquawood Protor-Base – белый, нанесение распылением
1x Aquawood Protor-Finish (база W10 или W30) , нанесение распылением

Цвета Aquawood Protor-Finish D (база W10 и W30): Нет ограничений, цвета RAL- и NCS. При покрытии смолистой хвойной древесины важно иметь в виду, что на светлых оттенках выделение смолы на поверхность меньше, чем на темных оттенках, за счет температуры нагревания поверхности, с другой стороны – выделение смолы на светлых оттенках труднее скрыть.

Покрытие на MDF

1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – предварительное распыление на вырезы и кромки

1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – распыление по всей поверхности

1x 2K- Aquawood Fenstergrundlack HighRes, нанесение распылением (на водной основе)

или, в качестве альтернативы

1x ADLER 2K -Fenstergrundlack, нанесение распылением (на основе растворителя)

1x Aquawood Protor- **Finish (База W10 или W30)**, нанесение распылением

Цвета Aquawood Protor-Finish D: Никаких ограничений, цвета RAL и NCS.

Покрытие панелей на основе фенольной смолы

1x ADLER 2K-Epoxi-Grund – распыление по всей поверхности

или, в качестве альтернативы

1x 2K - Acryl-Fensterfüller HighRes (на водной основе), нанесение распылением

или, в качестве альтернативы

1x ADLER 2K- -Fenstergrundlack (на основе растворителя), нанесение распылением

1x Aquawood Protor- **Finish (База W10 или W30)**, нанесение распылением

Цвета Aquawood Protor-Finish D: Никаких ограничений, цвета RAL и NCS.

Пожалуйста, придерживайтесь соответствующих технических описаний продуктов!