


## ADLER Woodwax

30720

**Воск для обработки древесины, для профессионального и частного (непрофессионального) применения.**



### Описание продукта

Жидкотекучая восковая эмульсия для внутренних работ. Разводимая водой. Экологически чистый продукт, на основе пчелиного воска. Абсолютно безопасна для человека и животных. Применяется для всех типов древесины. Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами, за счет глубокого проникновения в структуру древесины. Приятный восковый гляцевый блеск появляется сразу после высыхания. Не требует обязательного натирания поверхности щеткой! Прост и легок в нанесении. Быстрое время высыхания. Безграничный выбор оттенков. Благодаря входящим в состав натуральных компонентов, возможны очень незначительные колебания цвета продукта, что не сказывается на цвете деревянных поверхностей.

### Сфера применения

Деревянная обшивка стен и кровли, панели, мебель, потолки, детские комнаты, а так же влажные помещения. Кроме изделий, постоянно погруженных в воду (бочки, кадки)

### Способ нанесения

Продукт Woodwax очень хорошо наносится кистью (мягкой или акриловой кистью), или методом распыления (сжатый воздух).

### Нанесение кистью

Неразведённый ADLER Woodwax 30720 наносить в 2 – 3 слоя (в промежутках, при необходимости, произвести полировку поверхности материалом из абразивного волокна). При работе с пазогребневыми досками рекомендуем проводить покраску принципиально перед монтажом! (для максимальной защиты древесины); если это сделать невозможно, в область стыков следует нанести лишь небольшое количество воска Woodwax во избежание склеивания.

### Последующая обработка

Для того, чтобы усилить характерный восковый блеск, после нанесения последнего слоя, поверхность можно вычистить щеткой из конского волоса.

### Разведение

Хорошо разводится водой. Продукт поставляется в готовой к обработке форме

11-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

<b>Температура применения и объекта</b>	Не ниже +10 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.
<b>Время высыхания</b> (при 20 °С)	Поверхность готова к полировке и покраске примерно через 3 часа.
<b>Рабочий инструмент</b>	Чистка водой сразу после использования. По завершении работ распыляющие устройства хорошо просушить во избежание появления ржавчины. Присохшие остатки воска удалить смывкой ADLER Abbeizer Rote Kräe 95125.
<b>Укрывистость</b> (за одно нанесение)	В зависимости от впитываемой способности основания ок.10 – 15 м <sup>2</sup> /л
<b>Емкость</b>	375 мл, 750 мл, 3 л
<b>Условия хранения</b>	В прохладном месте, избегать мороза.
<b>Срок годности</b>	3 года в невскрытой заводской упаковке.
<b>Оттенки</b>	Farblos/Бесцветный 30720 Безграничный выбор оттенков, с помощью системы смешивания цветов ADLER Farbmischsystem Meine Lieblingsfarbe или Color4you.
<b>Данные по технике безопасности</b>	Соблюдать требования паспорта безопасности! При работе с продуктами с низким содержанием токсичных веществ также соблюдать обычные меры безопасности.