

ADLER Beton-Siegel		42700 ff
Описание продукта	Водорастворимая 1-компонентная запечатка для применения внутри помещений.	
Особые свойства	Устойчивость к мазуту по DIN 53168	
Сфера применения	<p>Полы в подвальных помещениях, кладовых, резервуарах для котельного топлива (мазута)</p> <p>Для гаражных и промышленных полов рекомендуется применять водорастворимый продукт ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung !</p>	
Способ нанесения	Акриловая кисть Валик с коротким ворсом	
Подготовка основания	Жирные и маслянистые загрязнения тщательно удалить, гладким стяжкам (с поверхностной корочкой) придать шероховатость или ошлифовать для достижения оптимальной адгезии с последующим покрытием. Осыпающиеся основания предварительно загрунтовать водорастворимым продуктом ADLER Tiefengrund. Время высыхания: ок. 5 часов	
Грунтование	1 x ADLER Beton-Siegel (разведение водой макс. 10%)	
Финишное покрытие	1 x ADLER Beton-Siegel в неразбавленном виде	
Разведение	водой	
Температура применения и объекта	Не ниже + 10 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.	
Время высыхания	Нанесение последующих покрытий	прибл. через 3 ч
	Пешеходные нагрузки	прибл. через 5 ч
Рабочий инструмент	Очищать водой сразу после использования. Засохшие остатки продукта удалять средством ADLER Abbeizer.	
Кроющая способность	6 – 8 м ² /л за одно нанесение	
Форма поставки/ емкость	750 мл, 3 л, 9 л	
Условия хранения	В прохладном, защищенном от замерзания месте	
Срок годности	3 года. Хранить в оригинальной закрытой емкости	
Цвета	Kieselgrau 42700 (базовый оттенок) Graubeige 42701 Betongrau 42706	
Sicherheitstechnische Angaben	Соблюдать данные паспорта безопасности! Соблюдать общепринятые меры предосторожности, в т.ч. при работе с продуктами с низким содержанием вредных веществ.	