


## Aquawood Ligno+ Sealer spritzfertig

59114

### Промежуточное покрытие под нанесение распылением



#### Описание продукта

Водорастворимое промежуточное покрытие на основе акриловой дисперсии с хорошей заполняющей способностью и благоприятными условиями для шлифовки.

Высокая эластичность и устойчивость к разрушению.

Очень высокая устойчивость к погодным условиям и хорошая прозрачность при нанесении на прозрачные конструкции. Промежуточное покрытие в тандеме с Ligno+ Base 57960/Ligno+ Sealer 59110/Ligno+ Sealer и добавлением 59114/Ligno+ Top 59111 защищает хвойную древесину от голубой и грибковой плесени.

#### Особые свойства

Сведение к минимуму повреждений поверхности лиственницы или других хвойных пород. Особенно подходит для округлых и гладких поверхностей.

#### Сфера применения

Промежуточное покрытие для деревянных окон и дверей, особенно для крупнопористых древесных пород, при желании добиться высокого качества покрытия смолистых хвойных пород и при возникновении нарушении их трёхслойного строения.

#### Способ нанесения

Распыление (водной или водно-воздушной смесью)

#### Грунтовка

1 x Aquawood Ligno+ Base 57960

Время промежуточного высыхания: 4 часа

Не шлифовать!

#### Промежуточное покрытие

Aquawood Ligno+ Sealer 59110: погружение в раствор. (см. инструкцию). Промежуточная сушка не менее 2 часов.

Шлифовка: зернистость 220-240.

Дополнительно для лиственницы или подобных высокосмо-листных пород: нанесение распылением 1x Aquawood-Ligno+ Sealer 59114 с толщиной влажного слоя 100-125 мкм и промежуточной сушкой не менее 2 часов. Шлифовка: зернистость 220-240.

Заполнение всех V-образных канавок и рубцов от сучков с помощью ADLER 55630 с промежуточной сушкой не менее 1 часа.

09-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

<b>Заключительное покрытие</b>	1 x Aquawood Ligno+ Top 59111 (см. инструкцию)
<b>Разведение</b>	Развести водой в случае необходимости. Продукт готов к распылению.
<b>Температура применения и объекта</b>	Не ниже +10 ° C. Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют время высыхания.
<b>Время высыхания (при 20 °C)</b>	Около 2 часов
<b>Рабочий инструмент</b>	После использования сразу же очистить водой. Высохшие остатки краски удалить с помощью ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.
<b>Удельный расход (на каждый слой)</b>	Практическое потребление: безвоздушным напылением: 200-250 г/м <sup>2</sup> или 100-125 г/м <sup>2</sup> при нанесении на оконный профиль
<b>Емкость</b>	5 кг, 25 кг, 120 кг
<b>Условия хранения</b>	В прохладном месте при ненулевой температуре.
<b>Срок годности</b>	Около года в оригинальной закрытой упаковке.
<b>Оттенки</b>	Натуральный.
<b>Особые инструкции</b>	Пожалуйста, прочтите рабочую инструкцию о покрытии оконных профилей путём распыления.
<b>Информация по безопасности</b>	Соблюдать указания паспорта по безопасности!