


ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

90155 ff



Описание

Структурные пасты для пигментированных полиуретановых лаков на основе растворителей, например, **ADLER Pigmpur 24005 ff** для создания эффекта рельефной поверхности. Смесь растворителей: не содержит растворители, в состав которых входят ароматические углеводороды.

Сфера применения

Для получения износостойких текстурных поверхностей при отделке внутренних помещений.

Применение

Вязкость при поставке	Пастообразная
Дозировка	Прибл. 10 вес. % к полиуретановому пигментному лаку; Структурные пасты ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten следует тщательно перемешать перед внесением добавок; лишь после этого добавить отвердитель и требуемое количество разбавителя.
Покрываемые поверхности	Все типы поверхностей, указанные в техническом описании для ADLER Pigmpur 24005 ff .
Техника нанесения	Пневмораспыление (сопло от 1,8 до 2,0 мм, 3 бара) прибл. 20 с – прибл. 25 % разбавителя ADLER DD-Verdünnung 80019
Расход	Прибл. 150–180 г/м ² (1 слой)
Время сушки	Верхний слой пригоден для покрытия бесцветным лаком для распыления спустя 1 час сушки при комнатной температуре, промежуточная шлифовка необязательна.
Лак для распыления	Прибл. 1 слой 80 – 100 г/м ² ADLER Pigmpur требуемой степени глянца 25363 ff

Следуйте нашим «**Инструкциям по работе с полиуретановыми лаками**», а также предписаниям **паспортов безопасности** для используемых продуктов.

Прочая информация

Разведение	Разбавитель ADLER DD-Verdünnung 80019 Этот разбавитель наряду с ADLER Waschverdünnung 80077 также рекомендуется использовать для чистки инструмента.
-------------------	---

11-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Форма поставки

90155	Структурная паста ADLER PUR-Struktureffekt-Paste fein, мелкозернистая
90156	Структурная паста ADLER PUR-Struktureffekt-Paste grob, грубая

Емкость

400 г