

ADLER Pigmofix G

90699



5 %

Описание

Добавка для двухкомпонентных полиуретановых лаков на основе растворителей, обеспечивает хорошую защиту покрытия от влаги, повышает адгезию к стеклу.

Сфера применения

В качестве добавки к ADLER Pigmpur 24005 ff и ADLER Pigmotop 25363 ff для покрытия с обратной стороны деталей из стекла, края которых ввиду особенностей конструкции (например, деревянная рама) защищены от прямого контакта с влагой.

Дозировка

Дозировка 5 %, расчет по лаку (без учета долей отвердителя и разбавителя).

Для данной сферы применения в ADLER Pigmpur 24005 ff и ADLER Pigmotop 25363 ff следует добавить 20 % отвердителя ADLER PUR-Härter 82019.

Добавлять, аккуратно помешивая!

Мы рекомендуем замешивать ADLER Pigmofix G 90699 в систему лакокрасочного покрытия одновременно с соответствующим количеством отвердителя.

Прочая информация

Следуйте нашим рабочим инструкциям по нанесению полиуретановых лаков на стекло, выполняйте указания, приведенные в технических описаниях для упомянутых систем лакокрасочного покрытия ADLER Pigmotop 25363 ff и ADLER Pigmpur 24005 ff, а также требования соответствующего паспорта безопасности.

Форма поставки

200 г (этого количества достаточно для 4 кг двухкомпонентного полиуретанового лака)

Срок годности

1 год в невскрытой заводской емкости

Хранение

Хранить в прохладном месте, однако не подвергать заморозке.

12-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего «Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.