

ADLER Aquafix S

91201

Структурная паста для промышленных и профессиональных системных покрытий ADLER на водной основе

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Структурная паста для бесцветных и пигментированных системных покрытий ADLER на водной основе, напр., ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmcryl 31105 ff или Aquawood Protor Finish D 5173, для получения структурированных поверхностей.


Сфера применения



- Устойчивые к истиранию поверхности со структурным эффектом внутри помещений и для наружных работ в защищенных от атмосферного воздействия участках.
- Может применяться в бесцветных и пигментированных лакокрасочных системах на водной основе.
- Не оказывает влияния на качество поверхности покрытия (устойчивость к химическому и механическому воздействию).


ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением взболтать продукт.
- тщательно замешать ADLER Aquafix S 91201 в неотвержденный и неразбавленный лак; затем при необходимости добавить отвердитель / полимеризатор и воду.
- Системные покрытия в сочетании с ADLER Aquafix S 91201 применять согласно соответствующим техническим описаниям.
- ADLER Aquafix S 91201 приводит – в зависимости от количества добавления – к заметному снижению степени глянца исходного лака.
- На поверхность, лакированную с применением ADLER Aquafix S 91201, можно наносить последующие лакокрасочные покрытия (без промежуточного шлифования, в течение 24 часов); структурированность поверхности будет снижаться.

Количество добавления



5-8%

Количество добавления составляет макс. 5-8 % по массе.

В зависимости от вида системного покрытия рекомендуется следующее количество добавления:

Водные мебельные лаки ADLER:	5 %
Система Aquawood Protor Finish:	8 %

Время высыхания (при 20 °C)

Высыхание системного покрытия не изменяется при добавлении ADLER Aquafix S 91201.

Очистка оборудования

Очищать водой сразу после использования.

05-12 (заменяет 04-12) ZKL 9040

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.




Высохшие остатки лаков удалять с помощью ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	180 г, 250 г, 650 г, 1 кг
Зернистость	Grob/ грубая 91201

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Срок годности/ условия хранения Срок хранения не менее 1 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте.



Указания по безопасности

Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности! Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

