



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2020 г.

Объект:

**Покрyтия для внутренней отделки (натуральная отделка древесины в интерьерах)
Масло для внутренних работ.**

ADLER Legno-Color + Legno-ÖL (farblos)

Покрyтие: лессирующее, экологичное, цветное, подчеркивает внешний вид древесины.

Система: натуральные растительные масла.

Применение: внутренняя отделка (деревянные панели, вагонка, блок-хаус, деревянные стены и потолки и т.д.), паркетные полы, мебель в жилых помещениях. Колеровка по карте Livingwood, Stylewood.

Отличительные особенности покрyтия:

- ✓ Экологичность;
- ✓ Равномерное окрашивание, не образует нахлестов;
- ✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру;
- ✓ Противоскользящие и антистатические свойства;
- ✓ Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S1555 или ДИН53160);
- ✓ Безопасность при окраске игрушек;
- ✓ Превосходные тактильные ощущения;
- ✓ Простота нанесения;
- ✓ Отличная водостойкость;
- ✓ Универсальность (для стен, пола, мебели, панелей);
- ✓ Богатый выбор оттенков;
- ✓ Легко ремонтируется, не надо шлифовать, в зависимости от износа достаточно нанести цветное масло Legno-Color и Legno-ÖL или прозрачное масло Legno-ÖL.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м²:

Подготовка к окраске: шлифовка шкуркой по направлению волокон 120 мкм.

| Перечень операций | Артикул | Системные продукты |
|------------------------------|---------|---|
| Грунтовочный тонирующий слой | 50875 | <u>Adler Legno-Color</u> Цветное масло для обработки мягких или твердых пород древесины. Превосходная проникающая способность. Наносится равномерно, обеспечивая однородный внешний вид и не образуя на хлестов. Продукт подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. Цена 31,05 у.е./л (упаковка 2,5 л) Расход: 0,01÷0,05 л/м ² Расчет: 0,03 л/м ² x 1 м ² x 31,05 у.е./л = <u>0,93 у.е.</u> Легкая под шлифовка шкуркой 320 мкм. Технологическое время сушки - 12 часов (через ночь) |
| Финишный слой | 50880 | <u>Adler Legno-ÖL (farblos)</u> Прозрачное масло для внутренних работ, отличается быстрым высыханием и предназначено для любых поверхностей из лиственной и хвойной древесины. Высыхание и закрепление обеспечивается за счет поглощения кислорода из атмосферы (закрепление окислением). Не имеет запаха, ветошь после использования не воспламеняется. Цена 32,06 у.е./л (упаковка 2,5 л) Расход: 0,01÷0,05 л/м ² Расчет: 0,03л/м ² x 1сл. x 1м ² x 32,06 у.е./л = <u>0,96 у.е.</u> Технологическое время сушки - около 4 часов |
| | | ИТОГО: <u>1,89 у.е.</u> |

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.