



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2020 г.

Объект:

Покрытия для внутренней отделки, на водной основе
Покрытие Innenlasur UV 100

Покрытие: лессирующее, матовое, цветное, в бесцветном варианте стойкое к УФ-излучению.

Система: на водной основе.

Применение: для деревянной обшивки, вагонки, блок-хауса, клееного бруса, деревянных срубов. Колеровка **Innenlasur UV 100** по карте Livingwood, Stylewood. Для первичных и обновляющих покрытий. Колеруется заводскими пигментами Adler. Благодаря тонкому помолу пигментных частиц при их производстве, лазурь особенно хорошо подчеркивает и выделяет текстуру древесины (рисунок древесины).

Отличительные особенности покрытия ADLER Innenlasur UV 100:

- ✓ Экологичность;
 - ✓ Прозрачное матовое исполнение без блеска сохраняет естественный цвет древесины;
 - ✓ Содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие лигнин. За счёт этого естественный цвет древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих красок;
 - ✓ Превосходная устойчивость прозрачного покрытия к пожелтению;
 - ✓ Легко наносится и растекается;
 - ✓ Быстро высыхает (1 час);
 - ✓ Не оставляет следов от кисти, в т.ч. на темных оттенках;
 - ✓ Нежные оттенки для детских комнат, привлекательные оттенки для спален и гостиных комнат, дизайнерские оттенки.
- ❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м²:

Шлифование – шлиф.шкурка 120 мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный и финишный слой	30800	ADLER Innenlasur UV 100 Прозрачная лазурь для создания натурального эффекта во внутренних помещениях. Широко применяется в цветном варианте для оформления деревянных интерьеров. Богатая коллекция оттенков. Высокая паропроницаемость покрытия. Машинная колеровка. Примечание. Покрытие с шелковистым блеском см. тех описание на продукт ADLER Innenlasur Арт.30801 Цена: 16,84 у.е./л (упаковка 10л) Расход: 0,07 л /м ² Расчет: 0,07 л/м ² x 2 слоя x 1 м ² x 16,84 у.е./л = <u>2,36 у.е.</u> Технологическое время сушки 4 час
		ИТОГО: <u>2,36 у.е.</u>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки.

Сопутствующие продукты:

1. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.