



www.adler-lacke.ru

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРОДУКТАМИ ADLER



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ



ООО «Хольцшутц МСК»

Адрес: 123056, г. Москва, а/я 37 | Тел.: +7 (495) 739-3733, 739-3774 | Сайт: www.adler-lacke.ru



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2015 г.

Объект:

Покрывтия для наружной отделки деревянных домов и построек.

Кроющее покрытие.

Adler Lignovit IG + Lignovit Sperrgrund + Lignovit Color

Покрывтие: экологичное, эластичное, атмосферостойкое и светостойкое, защита от насекомых, поражения синевой и плесневым грибокком.

Система: на водной основе.

Применение: для деревянных фасадов, вагонки, деревянной обшивки. Хорошая кроющая способность при сохранении фактуры древесины. Колеровка по карте RAL. Для первичных и обновляющих покрытий. Колеруется заводскими светостойкими пигментами Adler, разработанными специально для наружной окраски.

Отличительные особенности покрытия:

- ✓ высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским нормам, самый надежный для российских климата);
- ✓ тонкослойное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ долго сохраняет эластичность;
- ✓ высокая атмосферостойкость;
- ✓ обеспечивает многолетнюю защиту древесины даже при экстремальных погодных условиях;
- ✓ высокая стойкость к УФ-излучениям, благодаря заводским светостойким пигментам Adler;
- ✓ визуально превосходно выглядит, сохраняет фактуру древесины;
- ✓ не смывается, не отшелушивается;
- ✓ сочные насыщенные оттенки и красивые пастельные тона;
- ✓ покрытия Lignovit Sperrgrund и Adler Lignovit Color имеют собственную защиту от поражения синевой и плесенью.

❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 кв.м:

Подготовка к окраске : шлиф.шкурка 80мкм.

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный слой	53134	<u>Adler Lignovit IG</u> Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и насекомых. Высокий класс защиты (3-й класс по европейским нормам). Цена: 10,82 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 10,82 у.е./л = <u>1,08 у.е.</u> Промежуточная сушка ок. 3-4 часов.
Изолирующий слой. Применяется для белых и светлых оттенков	40960	<u>Lignovit Sperrgrund</u> Изолирующая белая грунтовка для дерева, против красящих компонентов, содержащихся в древесине. Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком. На базе специальной дисперсии акриловых смол. Цена: 13,11 у.е./л (упаковка 4 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 13,11 у.е./л = <u>1,31 у.е.</u> Промежуточная сушка около 3-4 часов Рекомендуется легкая подшлифовка 280 мкм. При необходимости Lignovit Sperrgrund возможно подколоровать под цвет финишного покрытия.
Промежуточный и финишный слой	53224	<u>Adler Lignovit Color</u> Водорастворимое кроющее покрытие для наружных работ. На основе высококачественной акриловой дисперсии. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком. Колеруется по карте RAL. Цена: 12,77 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 2 сл x 1 м ² x 12,77 у.е./л = <u>2,55 у.е.</u> Промежуточная сушка около 3-4 часов
		ИТОГО: <u>4,94 у.е.</u>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки

Стоимость колеровки 1л – по запросу



Сопутствующие продукты:

1. Средство для защиты торцов:

- на основе акриловых смол **Adler Hirnholz-Versiegelung** (арт.55621)
- на алкидной основе **Allwetterlack** (арт.50020,50023)

2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.