



г. Москва

Заказчик:

Исх. № ____ от «__» _____ 2019 г.

Объект:

Покрyтия для наружной отделки деревянных домов и построек
Лессирующие покрyтия
Система Adler Lignovit IG + Adler Lignovit Lasur

Покрyтие: цветное, матовое.

Система: на водной основе, лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы.

Применение: для деревянных фасадов и внутри помещений, вагонки, деревянной обшивки. Широкий выбор цветовых оттенков по карте Adler Lignovit. Для первичных покрyтий. Колеруется заводскими светостойкими пигментами Adler, разработанными специально для наружной окраски.

12 отличительных особенностей покрyтия:

- ✓ высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским нормам, самый надежный для российских климата);
 - ✓ эффективная защита древесины, в т.ч. в условиях эксплуатации сырого влажного климата;
 - ✓ экологичное и паропроницаемое покрyтие;
 - ✓ продукты системы прекрасно растекаются;
 - ✓ высокая атмосферостойкость;
 - ✓ сочные насыщенные оттенки и красивые пастельные тона;
 - ✓ не требует специальных навыков по нанесению продуктов;
 - ✓ визуально превосходно выглядит;
 - ✓ высокая стойкость к УФ-излучению;
 - ✓ не смывается, не растрескивается, не отшелушивается и не отслаивается;
 - ✓ Lignovit Lasur разработана на основе новейших достижений в области акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы;
 - ✓ финишное покрyтие Lignovit Lasur дополнительно защищено от поражения синевой и плесенью.
- ❖ **Фактические расходы продуктов** соответствуют заявленным в технических описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого малярного инструмента.



СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расчет дан на 1 м²:

Подготовка поверхности к окраске – шлифование (шлиф.шкурка 80 мкм)

Перечень операций	Артикул	Системные продукты
Грунтовочный слой	53134	<u>Adler Lignovit IG</u> Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и насекомых. Высокий класс защиты по европейским нормам для наземных строений (3-й класс). Цена: 12,60 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,10 л/м ² Расчет: 0,10 л/м ² x 1 м ² x 12,60 у.е./л = <u>1,26 у.е.</u> Промежуточная сушка ок. 3-4 часов.
Финишный слой	53135	<u>Adler Lignovit Lasur</u> Водная тонкослойная лазурь для древесины на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы для промышленного и профессионального применения, для нанесения кистью. Цена: 12,82 у.е./л (упаковка 18 л) Расход: 0,09 л/м ² Расчет: 0,09 л/ м ² x 2 сл x 1 м ² x 12,82 у.е./л = <u>2,31 у.е.</u> Промежуточная сушка ок. 3-4 часов.
		<u>ИТОГО:</u> <u>3,57 у.е.</u>

Стоимость дана без учета стоимости колеровки

Стоимость колеровки 1л – по запросу

Сопутствующие продукты:

1. Средство для защиты торцов:

- на основе акриловых смол **Adler Hirnholz-Versiegelung** (арт.55621)
- на алкидной основе **Allwetterlack** (арт.50020,50023)

2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос.

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве, методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.

Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.

Указанные цены (1у.е = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». Предусмотрена система скидок.