


## ADLER Aquacryl CFB

30090 ff



10 %

### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Klarlack auf Acrylatdispersionsbasis für Holz im Innenbereich, Lack-auf-Lack verarbeitbar, gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, sehr gute Füllkraft.

### Besondere Eigenschaften

Creme- und fettbeständig  
Die Anforderungen der Bewertungsstufe 5-B gemäß Ö-NORM A1605-12 für schwer entzündbare Möbelloberflächen werden erfüllt.

### Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenvertäfelungen, Paneele, Holzmöbel, Türen (für Wasserlacke geeignete Dichtungen verwenden!) und Kinderspielwaren.

Auch für Renovierungsanstriche auf herkömmlichen Möbellacken geeignet.

ADLER Aquacryl CFB darf nicht auf Wasserbeizen verwendet werden.

### Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Spritzen (Airless, Druckluft)

### Untergrundvorbehandlung

Neuanstrich - mit Kö 180 schleifen  
Renovierungsanstrich - mit Kö 280 – 320 anschleifen

### Neuanstrich

2 – 3 x mit ADLER Aquacryl CFB  
(Zwischenschliff Körnung 280 – 320)

Bei Nut- und Federbrettern empfehlen wir prinzipiell ein Streichen vor der Montage; ist das nicht möglich, im Nut- und Federbereich nur wenig Lack auftragen, um Verklebungen zu vermeiden.

### Renovierungsanstrich

1 x ADLER Aquacryl CFB  
(vorher mit Körnung 280 – 320 anschleifen)

### Verdünnung

Wasser  
Streichen, Airless-Spritzen: unverdünnt  
Spritzen mit Druckluftpistole: ca. 10 %

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

01-07 (ersetzt 12-04)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	Schleif- bzw. überstreichbar nach ca. 2 Stunden	
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Ange-trocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.	
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	10 – 12 m <sup>2</sup> /l	
<b>Gebindegrößen</b>	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l	
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei	
<b>Haltbarkeit</b>	Mind. 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.	
<b>Glanzgrade</b>	G 100 Glänzend	30090
	G 30 Matt	30093
	G 50 Halbmatt	30095
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.	