

ADLER HomeColor Lösemittelfreie Innenfarbe

40638



Produktbeschreibung	Universelle Wohnraumfarbe auf Dispersionsbasis. Eingeschränkt abtönbar.
Besondere Eigenschaften	Lösemittelfrei
Kenndaten nach ÖNORM EN 13300	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2 (bei 7 m ² /l) Glanzgrad: matt Max. Korngröße: fein (< 100 µm)
Anwendungsgebiete	Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen im Innenbereich.
Auftragsart	Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen (Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsen- größe 0,021 - 0,026 Inch bzw. 0,53 - 0,63 mm)
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten). Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen. Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen. Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen. Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV 40905 grundieren. Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 40905 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen. Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefgrundes WV 40905 ist zu vermeiden.

01-09

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Grundanstrich	1 x ADLER HomeColor 40638 mit max. 5 % Wasser verdünnt
Deckanstrich	1 x ADLER HomeColor 40638
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	3 – 4 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 8 m ² /l, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Gebindegrößen	3l, 9l, 15l
Farbton	Weiß W10 zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!