


## ADLER Tiefengrund WV Objekt

40906



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbares Grundier- und Absperrmittel auf Dispersionsbasis. Festigt sandende und egalisiert unterschiedlich saugende mineralische Untergründe. Für außen und innen!

### Anwendungsgebiete

Für saugende mineralische Untergründe wie Putz, Beton, Estriche etc. und Gipswerkstoffe

### Auftragsart

Streichen (Bürste), Spritzen

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).  
Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.

Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern, Spachtelgrate abschleifen und entstauben.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.

Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV Objekt 40906 grundieren.

### Grundierung

1 x mit ADLER Tiefengrund WV Objekt 40906 1 zu 1 mit Wasser verdünnt.

Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV Objekt 40906 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.

Auf stark saugenden Untergründen unverdünnt verarbeiten.

Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV Objekt 40906 ist zu vermeiden.

### Deckanstrich

ADLER Beton-Beschichtungen oder gewünschte ADLER Wandfarbe (vgl. jeweiliges Merkblatt)

### Verdünnung

Wasser

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

<b>Trockenzeit</b> (20 °C)	Überstreichbar nach ca. 5 Stunden
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	Ca. 4 - 8 m <sup>2</sup> /l verarbeitungsfertige Mischung je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei
<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden
<b>Lieferform</b>	10 l
<b>Farbton</b>	Farblos 40906
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!  Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.