

07.08.15г.

Технологический регламент по нанесению универсальных масел Legno Color и Hartwasch-Öl фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские комнаты, деревянные и паркетные полы для твердых и мягких пород древесины, лестницы.

Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и рестораны, бани, бассейны, торговые центры.

Состав: масла и воски

Система: цветная

Степень глянца: матовое

Порода древесины: твердые и мягкие породы

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +5°C

Метод нанесения: втиранием, а также кистью, валиком или распылением с последующим втиранием

Расход в зависимости от впитываемости основания: 30-50мл/кв.м или 1л на 30-20 кв.м на один проход

Сушка при 20°C: Legno Color около 12ч для сосны и лиственницы, для дуба 24ч; Hartwasch-Öl – ок.12 час для сосны и лиственницы, для дуба 24 часа.

Очистка инструмента: уайт-спирит

Упаковки : 0,75л; 2,5л

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffner или другой подручный инструмент, деревянная палка (для перемешивания шлифовальной шкуркой для мебели P180-240 (ступенчатое шлифование полов P100-150, кисти ADLER из натуральной щетины с коротким ворсом, скотч-брайт (шкурка P280-360), хлопчатобумажная ткань (ветошь)б уайт-спирит для очистки инструмента.



Подготовка основания: для внутренней отделки финишное шлифование шкуркой вдоль волокон. Обращать внимание: шкурка должна быть предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Удалить с поверхности пыль с помощью широкой кисти/щетки, или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffner (для уп.0,75л; 2,5л), тщательно перемешать содержимое в

течение 3 мин деревянной палкой для перемешивания. После перемешивания палку промыть уайт-спиритом.

Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано:

Farbton LW 02/3 Nuss - это означает, что продукт Legno Color заколерован по карте Livingwood в оттенок Nuss (или LW 02/3).



Нанесение цветного масла Legno-Color с ориентировочным расходом 30-50 мл/кВ.м или 1л на 20-30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100 мм – на основных площадях.

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.



Через несколько минут (около 5мин), после того как масло **Legno-Color** впиталось, излишки тщательно удалить с помощью ветоши сначала поперек, а затем вдоль волокон.



для хвойных пород 12час
24 часа для дуба

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем сушить ветошь в расправленном виде.

При необходимости легкая промежуточная шлифовка с зерном P280-360 или скотч-брайтом для получения более гладкой поверхности.

Нанесение финишного слоя прозрачного масла ADLER Hartwasch-Öl с ориентировочным расходом 30мл/кв.м или 1л на 30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.

Подождать около 10мин., чтобы масло **Hartwasch-Öl** впиталось, после чего с помощью ветоши **с усилием тщательно вытереть остатки материала насухо (сначала поперек волокон, затем вдоль волокон)!**

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.
Для мебели и интерьерных покрытий, в том числе для пола, достаточно однослойное нанесение **ADLER Hartwasch-Öl**. Для ступеней лестницы – рекомендуем двухслойное нанесение.



12-24ч

Для хвойных пород 12 ч
Для дуба 24 ч

20°C

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Рекомендуем сушить ветошь только в расправленном виде или в емкости с водой с закрытой крышкой. ADLER Hartwasch-Öl является самовозгораемым продуктом, поэтому при работе с ним, просим придерживаться наших рекомендаций!

Готовое покрытие Legno Color и Hartwasch-Öl



Оттенки цветного масла ADLER Legno-Color см.на нашем сайте www.adler-lacke.ru

Наши рекомендации.

1. На расход и кроющую способность продукта влияет форма (строганная, шлифованная или брашированная древесина) и свойства покрываемого основания (напр., древесина плотная или с большим количеством пор), а также влажность древесины, поэтому мы рекомендуем перед окраской приобретать пробники для выполнения образца.
2. По окончании окрасочных работ мы рекомендуем перелить содержимое открытых упаковок ADLER Legno-Color и Hartwasch-Öl в меньшие по размеру упаковки!
3. Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!