

Grilith

Farbtonkarte

Grilith-Holzkit



Ahorn 50970



Fichte | Birke | Esche 50971



Natur 50972



Kiefer 50973



Eiche 50974



Buche | Lärche 50975



Nussbaum 50976



Erle 50977




Nussbaum dunkel 50978



Kirschbaum 50979



Mahagoni 50980



Weiß 50981



Schwarz 50982

Grilith-Holz kitt

① Zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen zur Anwendung vor dem ersten Holzschliff. Die auszubessernden Flächen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Nur für kleine Schadstellen verwenden! Verarbeitung mit einem kleinen Stemmeisen oder einer schmalen Spachtel. Wir empfehlen vor der Weiterbearbeitung (Schleifen, Beizen, Lackieren), den Spachtel über Nacht bei Raumtemperatur trocknen zu lassen, um ein Nachfallen zu vermeiden. Merkblatt beachten!

- Härtet rasch an der Luft, anschließend wie festes Holz verarbeitbar
- 13 verschiedene Farbtöne
- Verdünnbar mit Grilith-Verdünnung
- Grilith-Holz kitt Farbtöne sind untereinander mischbar
- Packungsgrößen: 100 ml, 200 ml, 1 l

② Per correggere piccoli difetti. Da applicare prima della carteggiatura del legno. Le parti da correggere devono essere pulite, asciutte, senza grassi, cere e resina. Utilizzare soltanto per piccoli difetti! Da applicare con un piccolo scalpello oppure con una piccola spatola. Prima di continuare i lavori (carteggiatura, colorazione, verniciatura) consigliamo un'essiccazione a temperatura ambiente per una notte al fine di evitare un calo fisico del materiale. Consultare la Scheda tecnica!

- Rapido indurimento all'aria, successivamente lavorabile come legno solido
- 13 differenti tonalità
- Diluibile con il Diluente Grilith-Verdünnung
- Le tonalità dello stucco Grilith-Holz kitt sono intermescolabili
- Confezioni: 100 ml, 200 ml, 1 l

③ For mending small flaws, to be used before the first grinding of the wood. The surfaces to be mended must be clean, dry, free from oil, wax and resin. Only use for minor defects! Use a small chisel or a narrow scraper. We recommend that before you continue with the processing (grinding, staining, coating), you let the plastic wood dry over night at room temperature in order to avoid movement. Please read the technical data sheet!

- Hardens quickly in the air; afterwards, can be machined like solid wood
- 13 different colours
- Can be thinned with Grilith Thinner
- Grilith-Holz kitt colours can be mixed with one another
- Package sizes: 100 ml, 200 ml, 1 l

Hinweis: Die vorliegende Farbtonkarte dient als Orientierungshilfe. Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Farbtöne sind Annäherungswerte und entsprechen einer Überlackierung mit G50.

Annotazione: Questa cartella colori rappresenta degli esempi. Le differenze cromatiche sono dovute alla tecnica di stampa. Tutti i campioni di tinta sono valori approssimati e sono stati sovraverniciati con G50.

NB: This colour chart serves for orientation. Colour changes are subject to printing techniques. All colour samples are approximate values and have been recoated with G50.



**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/5242/6922-0
Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com**

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Rüschenzopfstr. 1
CH-8856 Tuggen · T. 055/465142-0 · **ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · **ADLER
Slovensko s.r.o.** · M. Gorkého 38 · SK-97105 Prievidza 5 · T. 046/5199621 · **ADLER Česko s.r.o.** · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno -
Bosonohy · T. 544 211 930 · **ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308