

Aquawood Lärchenöl tauchfertig

53179

Масло для лиственницы под нанесение окунанием



Описание продукта

Разводимое в воде масло на основе натурального и синтетического сырья. Обладает очень хорошей проникающей способностью и гидрофобным эффектом. Подчеркивает характеристики древесины, обеспечивая матовую, натуральную на вид поверхность.

Особые свойства

Покрытие защищает от появления синевы и поражений грибком.

Сфера применения

Деревянные окна. Особенно хорошо подходит к древесине хвойных пород.
Деревянные окна, обработанные маслом, не соответствуют стандартам на покрытия деревянных изделий с постоянными размерами (например, ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350). Потребитель должен ознакомиться с техническим описанием «Правила ухода для деревянных окон, обработанных Aquawood-Lärchenöl».

Способ нанесения

Окунание или облив

Система покрытия

1x окунанием или обливом нанести Aquawood-Lärchenöl tauchfertig
5 часов промежуточное высушивание
Шлифование бумагой с зернистостью 220-240
1x окунанием или обливом нанести Aquawood-Lärchenöl tauchfertig

Используйте только сертифицированные силиконовые герметики. Обращайтесь за справками!

Разведение

Для окунания или облива ок. 55-65 сек. DIN 53211 (2 мм сливная воронка). Для больших частей может разводиться водой до 20%. Потери при испарении выравниваются добавлением воды.

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °С.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют высушивание. Избегайте прямых солнечных лучей (слишком быстрое высушивание).

01-08

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Время высыхания (при 20 °С)	высыхание от прилипания пыли на отлип полное высыхание	прим. через 30 минут прим. через 5 часов прим. через 12 часов
Рабочий инструмент	Помойте водой сразу же после использования. Засохшие остатки краски очистить при помощи ADLER Aqua-Cleaner или ADLER Abbeizer.	
Расход	около 100 г/м ² на 1 слой	
Емкость	25 кг	
Условия хранения	В прохладном месте, но не ниже 0 °С	
Срок годности	6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке	
Цветовые тона	Бесцветный 53179	
Информация по безопасности	Соблюдайте рабочие рекомендации по покрытию деревянных окон методом распыления.	
Особые инструкции	Следуйте предписаниям паспорта безопасности!	