

ADLER Legno-Pflegeöl

50882

Универсальное масло для ухода за мебелью и внутренней отделкой для частного и коммерческого применения


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Быстросохнущее, простое в использовании масло для ухода за деревянными поверхностями лиственных и хвойных пород. Очищает и освежает поверхность древесины, обработанной маслами.

Отверждение осуществляется за счет поглощения кислорода (оксидативное высыхание).

Особые свойства, стандарты




- **DIN 53160/1 и DIN 53160/2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 согласно сертификату (№ 403.400/1) классифицируется как несамовоспламеняющийся!
- **Контакт с пищевыми продуктами:** ADLER Legno-Pflegeöl согласно подтверждению OFI Technologie & Innovation GmbH можно использовать для отделки деревянных предметов, временно контактирующих с пищевыми продуктами.
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воск, кремниевая кислота, изопарафины без запаха, сухой остаток не содержит свинца и кобальта.

Сфера применения



Для нормально нагруженной мебели и интерьеров, для спален и гостиных, деревянных полов.

Внутренние поверхности мебели и шкафов из-за возможного запаха обрабатывать максимум один раз тонким слоем.

12-19 (заменяет 10-18) ZKL 7009

b.w.


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



Пожалуйста, встряхните или перемешайте продукт перед применением.


Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.

Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%

Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или марлей в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!

Сильно потертые поверхности могут потребовать повторного нанесения масла по уходу.

Технология нанесения




Процесс нанесения	Втирание
Укрывистость на слой (м²/л)	около 15 - 30

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Последующий слой	приблизительно через 4 часа
Полностью сухой	приблизительно через 7 дней

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

На древесине богатой компонентами (например, дуб, ироко) высыхание может замедляться.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Обработанные маслом лиственные и хвойные породы

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесение продукта

1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход

Очистка водой, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 или мягким бытовым чистящим средством. При наличии жирных загрязнений использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистка должна выполняться не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.

Для **освежения и ухода** нанести 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и удалить излишек.

Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по использованию **ARL 504 "Инструкции по уходу за полами, обработанными ADLER Legno-Öl или ADLER Legno-Color"**, **ARL 117 "Инструкции по уходу за мебелью, обработанной ADLER Legno-Öl или ADLER Legno-Color"**.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка

250 мл

Цвета

ADLER Legno-Pflegeöl

50882

Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.

Дополнительные продукты

ADLER Legno-Reiniger

80025

CLEAN Möbelreiniger

96490

CLEAN Parkettreiniger


42198

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки.



GISCODE

Ö60

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.