

ADLER Top-Cleaner

51696

Средство по очистке окон и дверей в бытовых и промышленных условиях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Специальный очиститель лессирующих и кроющих покрытий. Содержит чистящие и связывающие вещества, которые легко удаляют пыль и грязь.


Сфера применения



- Для очистки окрашенных окон, входных дверей и садовой мебели.
- Сочетается с системой ADLER Top-Care 7227000210 в комплекте ADLER Window Care-Set 7229000300.

НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению



- Перед применением встряхнуть!
- Готовый к использованию.
- Минимальная температура нанесения (продукт, объект, помещение) + 15°C
- Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%.
- Для глубокой очистки окрашенных деревянных элементов чистящую салфетку смочить ADLER Top-Cleaner 51696 и нанести средство на всю поверхность. Последующее ополаскивание чистой теплой водой удалит стойкие загрязнения.
- Пожалуйста, обратите внимание на ARL 304 «Рабочие рекомендации по нанесению покрытия на стабильные по размерам и ограниченные по размеру конструктивные элементы – уход и обновление».

Техника нанесения



Способ нанесения	Пульверизация	Втирание
Расход на слой (м ² /л)	ок. 40 м ²	

На расход/укрывистость влияют форма, свойства основания и влажность древесины.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость


250 мл

05-20 (заменяет 02-20) ZKL 7208

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Тел: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Наши инструкции базируются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным источником информации для покупателя/пользователя, однако требуют адаптации к индивидуальным особенностям сферы применения и условиям нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя ответственность за пригодность и использование поставляемого продукта, поэтому мы рекомендуем предварительно проверять пригодность продукта на образце. В остальном действуют наши Общие условия продажи. С этим изданием все предыдущие описания теряют свою действительность. Возможны изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и степени глянца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**Хранение / Срок годности**

Не менее 3 лет в оригинальных невскрытых заводских упаковках.

Хранить в месте, защищенном от попадания влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30 °С).

Данные по технике безопасности

Более подробную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также касательно утилизации можно найти в сопутствующем паспорте безопасности вещества. Последнюю версию можно посмотреть в интернете, www.adler-lacke.com